


**HYDRAULIC COUPLINGS**  
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

**SERIE 082**




**Couplers**  
Kupplungen

Connection Anschlüsse ØT	Order No Bestellnr.	ØD	ØD1	L	L1	SW
-----------------------------	---------------------	----	-----	---	----	----




Female Threaded Coupler  
Kupplungen mit Innengewinde

M 14x1.5	082 DGBM 14	37.6			62.5	27
M 16x1.5	082 DGBM 16	37.6			62.5	27
BSP 1/2"	082 DGBM 21	37.6			62.5	27




Coupler with End  
Connection Cutting Ring  
Kupplungen mit Entstück Schneidring

M 14x1.5	082 EGB 14-08	37.6	53	64	27	
M 16x1.5	082 EGB 16-10	37.6	53	64	27	
M 18x1.5	082 EGB 18-12	37.6	53	65	27	
M 22x1.5	082 EGB 22-15	37.6	53	66	27	
M 24x1.5	082 EGB 24-16	37.6	53	66	27	
M 26x1.5	082 EGB 26-18	37.6	53	66	27	




Coupler with End  
Connection Cutting Ring  
Kupplungen mit Entstück Schneidring

M 14x1.5	082 SGB 14-08	37.6	53	79	27	
M 16x1.5	082 SGB 16-10	37.6	53	79	27	
M 18x1.5	082 SGB 18-12	37.6	53	80	27	
M 22x1.5	082 SGB 22-15	37.6	53	81	27	
M 24x1.5	082 SGB 24-16	37.6	53	81	27	
M 26x1.5	082 SGB 26-18	37.6	53	81	27	



Male Threaded Coupler (JIC)  
Kupplungen mit Außengewinde (JIC)

UNF-9/16"-18	082 JGB 14-74	37.6	53	67	27	
UNF-7/8"-14	082 JGB 22-74	37.6	53	67	27	



Male Threaded Coupler (JIC)  
Kupplungen mit Außengewinde (JIC)

UNF-9/16"-18	082 JSGB 14-74	37.6	53	86	27	
UNF-7/8"-14	082 JSGB 22-74	37.6	53	86	27	

**Interchangeability - Kompatibilität**  
STUCCHI I SERIE, INTERTRACCO - P SERIE

**Working Pressure - Betriebsdruck**  
250 Bar - PSI 3625

**Temperature Range Temperaturbereich**  
-25 °C +125 °C / -13 °F +257 °F  
With standard seals -  
Mit standard Dichtung : Buna (M) NBR

**Standard version - Standardversion**  
Steel Zinc Plated - Stahl Verzinkt  
Seal- Dichtungen :Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

**Body Size - Nenweite**  
1/2" (ISO-A)

**Material - Material**

Coupler body -  
Kupplungsgrundkörper: Steel Hardened -  
Stahl (gehärtet)  
: Steel - Stahl  
Sleeve - Hülse : Steel - Stahl  
Valve - Ventil : Stainless Steel -  
Springs - Federn : Edelstahl Locking ORing

Sprengring : Stainless Steel -  
Edelstahl

Balls -Kugeln : Stainless Steel -  
Edelstahl

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)  
Plug -Nippel : Steel - Stahl



SERIE **082** ■

**HYDRAULIC COUPLINGS**  
**HYDRAULIK KUPPLUNGEN**








The 082 Serie Push-Pull Couplings are interchangeable with ISO 7241- A and ISO 5675

082 couplings are normally adopted on AGRICULTURAL implements and applications; the possible panel mounting allows to easily connect and disconnect plug and coupler with one hand only.

This couplers are available with both poppet and ball valve; the standard thread are BSP, NPTF and metric male 240 according to DIN 2353

082 serie Push-Pull-Kupplungen sind kompatibel mit ISO 7241-A und ISO 5675.

Kupplungen der Serie 082 werden in landwirtschaftlich Anwendungen eingesetzt. Panelmontage ermöglicht leichte Ein- und Auskuppelung mit einer Hand. Diese Kupplungen sind lieferbar mit Kegel- und Kugelventil. Standardgewinde sind BSP, NPTF und metrisch Aussengewinde 240 gemäß DIN 2353

Couplers Kupplungen	Connection Anschlüsse ØT	Order No Bestellnr.	ØD	L	L1	SW
 <p>Female Threaded Plug Kupplungen mit Innengewinde</p>	M 14x1.5	082 DUBM 14	57	27		
	M 16x1.5	082 DUBM 16	57	27		
	BSP 1/2"	082 DUBM 21	59	27		
 <p>Plug With End Connection Cutting Ring Nippel mit Entstück Schneidring</p>	M 14x1.5	082 EUB 14-08	49	60	27	
	M 16x1.5	082 EUB 16-10	49	60	27	
	M 18x1.5	082 EUB 18-12	49	61	27	
	M 22x1.5	082 EUB 22-15	49	62	27	
	M 24x1.5	082 EUB 24-16	49	62	27	
	M 26x1.5	082 EUB 26-18	49	62	27	
 <p>Plug With End Connection Cutting Ring Nippel mit Endstück Schneidring</p>	M 14x1.5	082 SUBM 14-08	49	75	27	
	M 16x1.5	082 SUBM 16-10	49	75	27	
	M 18x1.5	082 SUBM 18-12	49	76	27	
	M 20x1.5	082 SUBM 20-13	49	76	27	
	M 22x1.5	082 SUBM 22-15	49	77	27	
	M 24x1.5	082 SUBM 24-16	49	77	27	
 <p>Male Threaded Plug (JIC) Nippel mit Außengewinde (JIC)</p>	UNF-9/16"-18	082 JUB 14-74	49	63	27	
	UNF-7/8"-14	082 JUB 22-74	49	63	27	
 <p>Male Threaded Plug (JIC) Nippel mit Außengewinde (JIC)</p>	UNF-9/16"-18	082 JSUB 14-74	49	82	27	
	UNF-7/8"-14	082 JSUB 22-74	49	82	27	