








HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

■ SERIE 093

MANIFOLD COUPLERS



Couplings / Kupplung	Body Size Größen	Connection Anschlüsse	Order No / Bestellnr.	ØD	L	LI	SW
 Hose Tail Shut-off Coupler Kupplung mit Schlauchtülle	08	Ø9	093.08 HGB 09	21.5	37.8	24	
	08	Ø10	093.08 HGB 10	21.5	37.8	24	24
	08	Ø13	093.08 HGB 13	21.5	37.8	24	24
 Male Threaded Self Sealing Coupler Kupplung mit Außengewinde	08	M16x1.5	093.08 EGBM 16-10	21.5	36.8	24	24
	08	BSP 3/8"	093.08 EGB 17	21.5	36.8	24	24
 Male Threaded Self Sealing Coupler Kupplung mit Außengewinde	08	M16x1.5	093.08 DGBM 16	21.5	47.8	24	24
	08	BSP 3/8"	093.08 DGB 17	21.5	47.8	24	24
<p style="text-align: center;">Plugs / Nippel</p>  Hose Tail Shut-off Plug Verschlussnippel mit Schlauchtülle	08	Ø9	093.08 HUB 09	21.5	47.5	33.5	24
	08	Ø10	093.08 HUB 10	22	47.5	33.5	24
	08	Ø13	093.08 HUB 13	22	47.5	33.5	24
 Male Threaded Self Sealing Plug Verschlussnippel mit Außengewinde	08	M16x1.5	093.08 EUBM 16-10	22	46.5	33.5	24
	08	BSP 3/8"	093.08 EUB 17	22	46.5	33.5	24
 Male Threaded Self Sealing Plug Verschlussnippel mit Außengewinde	08	M16x1.5	093.08 DUBM 16	22	57.5	33.5	24
	08	BSP 3/8"	093.08 DUB 17	22	57.5	33.5	24
 Female Threaded Shut-off Plug Verschlussnippel mit Innengewinde	08	M16x1.5	093.08 DUBM 16	22	57.5	33.5	24
	08	BSP 3/8"	093.08 DUB 17	22	57.5	33.5	24

Interchangeability - Kompatibilität
HASCO Z809 - Z819

Temperature Range - Temperaturbereich
 -20°C, +100°C (-4°F +212°F) With NBR Seal
 -30°C, +150°C (-22°F +302°F) With EPDM Seal
 -15°C, +180°C (+5°F +392°F) With FPM Seal
 0°C, +325°C (+32°F +637°F) With FFKM Seal

Standard version - Standardversion
Seal - Dichtungen : Florocarbon FPM (V)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 15 Bar, (0 -217 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW 8 (50.2 mm Sq)

Options - Optionen

D - Double Shut off - Beidseitig absperrend
 N - Nickel plated - Vernickelt
 S - Stainless Steel - Edelstahl

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
 Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 9 EG 13-N - S)

Material - Material

Coupler & Plug body -
 Kupplungsgrundkörper
 & Nippel

: AISI 420 Choreme
 Steel & Hardened -
 AISI 420 Chromstahl
 und gehärtet

Back Part -

Rückwartiger
 Valve - Ventil
 Springs - Federn

: Brass - Messing
 : Brass - Messing
 : Stainless Steel -
 Edelstahl

Seals - Dichtungen

: Florocarbon FPM (V)

Applications

Multi couplers for the mould
 Robotic tool changer couplers

Anwendungen

Multikupplungssysteme
 Roboter Werkzeugwechselsystem
 Autokupplung

