

NEW

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 022S.06

SAFETY COUPLING WITH PUSH BUTTON
SICHERHEITSKUPPLUNG MIT DRUCKKNOPF



Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel


Connection
Anschlüsse

Order No
Bestellnr.

SW


L

ØD




Male Thread Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/4"	022.S06 EG 13	20	67.7	25
BSP 3/8"	022.S06 EG 17	20	70.7	25
BSP 1/2"	022.S06 EG 21	24	70.7	25



Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	022.S06 DG 13	20	69.7	25
BSP 3/8"	022.S06 DG 17	20	71.7	25
BSP 1/2"	022.S06 DG 21	24	75.7	25



Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

Ø 6 - 1/4"	022.S06 HG 06	20	84.7	25
Ø 8 - 5/16"	022.S06 HG 08	20	84.7	25
Ø 10 - 3/8"	022.S06 HG 10	20	84.7	25

Interchangeability - Kompatibilität

TST 014 & 022, ARO 210, RECTUS 14 & 22, Industrial Interchange 1/4", Orion 44510, CEJN 300, JWL 522 & 532, DynaQuip DM-2, Aerequip FD41, Gromelle G-16600

Temperature Range - Temperaturbereich

-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

0 - 12 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite

NW - 5,5

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.
Bei Bestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen.

Material -Material

Inner Part - Innenteil	: Aluminium - Eloxal - Aluminium - Eloxal
Back Part - Verschluss	: Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
Valve - Ventil	: Steel Chrome Plated - Stahl Verchromt
Spring - Feder	: Stainless Steel - Edelstahl
Coupler Body - Gehäuse	: Steel Chrome Plated - Stahl Verchromt
Seals - Dichtungen	: Nitrile (Ni) - NBR
Balls - Kugeln	: AISI 420 Hardened - Edelstahl AISI 420
Push Button - Druckknopf	: AISI 420 Hardened Steel - Chrome Plated - Edelstahl AISI 420 Verchromt