

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN

SERIE 046D




BREATHING SERIE **ATEMLUFT** SERIE
SAFETY TYPE **SICHERHEIT**




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse Ø	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
-------------------------------	------------------------	----	---	----




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSP 1/8"	046 EGD 10	19	57,3	23
BSP 1/4"	046 EGD 13	19	59,3	23
BSP 3/8"	046 EGD 17	19	59,3	23




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	046 DGD 13	19	54,3	23
BSP 3/8"	046 DGD 17	19	57,3	23
BSP 1/2"	046 DGD 21	24	57,3	23




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	046 HGD 06	19	73,3	23
8 mm - 5/16"	046 HGD 08	19	73,3	23
10 mm - 3/8"	046 HGD 10	19	73,3	23
13 mm - 1/2"	046 HGD 13	19	73,3	23




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	046 HUD 06	20	73,9	23
8 mm - 5/16"	046 HUD 08	20	73,9	23
10 mm - 3/8"	046 HUD 10	20	73,9	23
13 mm - 1/2"	046 HUD 13	20	73,9	23



Male Threaded Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 1/8"	046 EUD 10	20	60,9	23
BSPT 1/4"	046 EUD 13	20	62,9	23
BSPT 3/8"	046 EUD 17	20	63,9	23



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	046 DUD 10	20	56,9	23
BSP 1/4"	046 DUD 13	20	56,9	23
BSP 3/8"	046 DUD 17	20	59,9	23

Interchangeability - Kompatibilität
CEJN 345

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 6

Material - Material

Coupler Body -
Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Back Part -
Hinterteil : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

Valve - Ventil : Brass - Messing

Springs - Federn : Stainless Steel -
Edelstahl

Balls - Kugeln : AISI 420

Seals - Dichtungen : Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel : Brass Nickel Plated -
Messing vernickelt

