


PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN


SERIE 031

SUPER FLOW **SUPERDURCHFLOSS**




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSPT 1/4"	031 RG 13	19	59,5	23
BSPT 3/8"	031 RG 17	19	60,5	23
BSPT 1/2"	031 RG 21	22	54,5	23




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	031 DG 13	19	54,5	23
BSP 3/8"	031 DG 17	19	54,5	23
BSP 1/2"	031 DG 21	24	56,5	23




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	031 HG 06	19	70,5	23
8 mm - 5/16"	031 HG 08	19	70,5	23
9 mm - 5/14"	031 HG 09	19	70,5	23
10 mm - 3/8"	031 HG 10	19	70,5	23
13 mm - 1/2"	031 HG 13	19	70,5	23




Plastic Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	031 HU 06		46	11,8
8 mm - 5/16"	031 HU 08		46	11,8
9 mm - 5/14"	031 HU 09		46	11,8
10 mm - 3/8"	031 HU 10		46	11,8
13 mm - 1/2"	031 HU 13		46	11,8



Male Threaded Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 1/8"	031 RU 10	13	36	
BSPT 1/4"	031 RU 13	14	38	
BSPT 3/8"	031 RU 17	17	38	
BSPT 1/2"	031 RU 21	22	42	



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/8"	031 DU 10	12	36	
BSP 1/4"	031 DU 13	17	38	
BSP 3/8"	031 DU 17	19	38	

Interchangeability - Kompatibilität
TEMA 1300, RECTUS 31

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 7,4

Options - Optionen

F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
S - Stainless Steel - Edelstahl
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 031 EG 17-K-V)

Material - Material

Coupler Body- Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
Sleeve - Hülse: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
Valve - Ventil: Zinc Diecasting
Springs - Federn: Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring- Sprengring: Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln: Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

