

PNEUMATIC COUPLINGS
PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN


SERIE 034

SUPER FLOW **SUPERDURCHFLUSS**




Couplers and Plugs
Kupplungen und Nippel

Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
--------------------------	------------------------	----	---	----




Male Threaded Coupling
Kupplung mit Aussengewinde

BSPT 1/4"	034 RG 13	24	72,8	27
BSPT 3/8"	034 RG 17	24	72,8	27
BSPT 1/2"	034 RG 21	24	72,8	27
BSPT 3/4"	034 RG 26	27	72,8	27




Female Thread Coupling
Kupplung mit Innengewinde

BSP 1/4"	034 DG 13	24	66,8	27
BSP 3/8"	034 DG 17	24	66,8	27
BSP 1/2"	034 DG 21	24	69,8	27
BSP 3/4"	034 DG 26	30	73,8	27




Standard Hose Barb Coupling
Kupplung mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	034 HG 06	24	82,8	27
8 mm - 5/16"	034 HG 08	24	82,8	27
10 mm - 3/8"	034 HG 10	24	82,8	27
13 mm - 1/2"	034 HG 13	24	82,8	27
16 mm - 5/8"	034 HG 16	24	82,8	27
19 mm - 3/4"	034 HG 19	24	82,8	27




Standard Hose Barb Plug
Nippel mit Schlauchtülle

6 mm - 1/4"	034 HU 06		55	
10 mm - 3/8"	034 HU 10		55	
13 mm - 1/2"	034 HU 13		55	
16 mm - 5/8"	034 HU 16		55	



Male Thread Plug
Nippel mit Aussengewinde

BSPT 3/8"	034 RU 17	19	46	
BSPT 1/2"	034 RU 21	22	52	



Female Thread Plug
Nippel mit Innengewinde

BSPT 3/8"	034 DU 17	19	40	
BSPT 1/2"	034 DU 21	24	44	

Interchangeability - Kompatibilität
ATLAS COPCO QIC 15, RECTUS 34

Temperature Range - Temperaturbereich
-20 °C +100 °C (-4 °F +212 °F)

Working Pressure - Betriebsdruck
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite
NW - 6

Options - Optionen

F - Straight through flow - ungehinderter Durchfluss
S - Stainless Steel - Edelstahl
V - Viton Seal - Viton Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.

Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 034 RG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Brass Nickel Plated - Messing vernickelt
Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
Sleeve - Hülse: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt
Valve - Ventil: Zinc Diecasting
Springs - Federn: Stainless Steel - Edelstahl
Locking O-Ring - Sprengring: Stainless Steel - Edelstahl
Balls - Kugeln: Edelstahl AISI 420
Seals - Dichtungen: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel: Steel Nickel Plated - Stahl vernickelt

